




Avec nos aérosols, appliquez nos produits haute performance avec le moins d'effort possible!
¡Con nuestros aerosoles usted aplica productos de alto desempeño con el menor esfuerzo posible!

La facilité d'application

Les sprays (aérosols) sont le moyen d'application du lubrifiant le plus confortable. Ils sont particulièrement adaptés à la lubrification de points difficiles à atteindre, peuvent être appliqués en mouvement pour une lubrification facile et rapide. En outre, ils sont souvent équipés de diffuseur avec rallonge permettant une application extrêmement précise et donc économique du lubrifiant. Setral propose une large gamme de produits sous forme de spray et répond ainsi aux exigences du client en termes de confort et de sécurité pour manipuler des produits hautes performances.

Les aérosols Setral sont classés par couleur selon les trois fonctions suivantes:



Grâce à leurs propriétés exceptionnelles, de nombreux produits Setral peuvent être utilisés pour différentes applications.

La Aplicación Confortable

Los aerosoles son la opción confortable para la aplicación de lubricantes. Han sido diseñados, entre otras cosas, para lubricar, proteger y limpiar componentes y superficies que son difíciles de alcanzar al igual que aplicaciones móviles y para lograr una relubricación rápida. También, normalmente, vienen equipados con un tubo capilar que permite una aplicación extremadamente precisa y económica. Setral ofrece muchos productos de diversas categorías en presentación de aerosol, colmando así los requerimientos de los clientes por productos de alto desempeño, confortables y seguros de usar.

Los aerosoles de Setral están clasificados en tres principales áreas de aplicación agrupados por un código de color:



Dadas sus excelentes propiedades, muchos de los productos Setral también son recomendados para múltiples aplicaciones.



Des clients satisfaits dans plus de 70 pays.
Exitosos en más de 70 países con clientes totalmente satisfechos.



AEROSOLS

La facilité d'application

AEROSOLES

La aplicación confortable

Toutes les informations contenues dans ce document sont basées sur notre expérience générale à la date de la publication et sont donc simplement destinées à donner une note générale pour les applications possibles. Cependant, le contenu ne garantit pas l'adéquation d'un produit pour un cas individuel et ne contient aucune garantie de caractéristiques. La variété des applications possibles nécessite de toujours exécuter les tests correspondants par l'utilisateur avant l'application générale. Nos produits sont continuellement développés plus loin. Par conséquent, nous nous réservons le droit de toujours modifier les données techniques de nos produits à tout moment et sans préavis. Les fautes d'impression et les modifications sont réservées. Copyright: Setral Chemie GmbH (Germany) setral® = registered trademark. Version 04/2019

Toda la información contenida en este documento se basa en nuestra experiencia general en el momento de la publicación y está destinada meramente como una indicación de posibles aplicaciones. Sin embargo, la información no garantiza la idoneidad de un producto para el caso individual y no contiene ninguna garantía de características. Debido a la variedad de aplicaciones, se debe llevar a cabo antes del uso general siempre las pruebas apropiadas por parte del usuario. Nuestros productos están en constante evolución. Por lo tanto, nos reservamos el derecho de cambiar todas las especificaciones de nuestros productos en cualquier momento sin previo aviso. Esta versión reemplaza las versiones anteriores. Errores de impresión y cambios reservados. Copyright: Setral Chemie GmbH Setral® = marca registrada. Version 04/2019

Setral Chemie GmbH
 Salzsteinstrasse 4
 D-82402 Seeshaupt

Sétral S.à.r.l.
 13, rue Tanmmühle
 F-67310 Romanswiller

Tel.: +49(0)8801/9710
 Fax: +49(0)8801/9730
 Email: info@setral.net

Tel.: +33(0)388/591159
 Fax: +33(0)388/591157
 Email: france@setral.net



Setral Chemie GmbH et Sétral S.à.r.l. sont certifiés DIN EN ISO 9001, ISO 21469 et DIN EN ISO 14001.

Setral Chemie GmbH y Sétral S.à.r.l. están certificadas según DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 21469 y DIN EN ISO 14001.



	PRODUIT PRODUCTO	DESCRIPTION ESPECIALIDAD	PLAGE DE TEMPÉRATURE RANGO DE TEMPERATURA	PROTECTION ANTICORROSION PROTECCIÓN CONTRA CORROSIÓN	EFFET LUBRIFIANT EFECTO LUBRICANTE	PROTECTION CONTRE L'USURE RESISTENCIA AL DESGASTE	ENREGISTREMENTS/ CERTIFICATIONS REGISTROS/CERTIFICACIONES	COMPATIBILITÉ PLASTIQUES COMPATIBILIDAD CON PLÁSTICOS	DÉGRIPPANT REMOVEDOR DE OXÍDO	NETTOYER LIMPIADOR	SÉPARER DESMOLDANTE	DÉGRAISSER DESENGRASANTE	MONTAGE MONTAJE	DÉMONTAGE DESMONTAJE	TRAVAIL DES MÉTAUX METALURGIA	CHAÎNE CADENAS	COMPATIBILITÉ AVEC LES PEINTURES (NETTOYANTS) COMPATIBLE CON PINTURAS (LIMPIADORES)
NETTOYANTS LIMPIADOR	CLEAN-setral-AN/U (Spray)	nettoyant haute performance à séchage rapide limpiador de alto desempeño y rápida evaporación.	-40 à +40 °C -40 a +40 °C				K1, K3	+		++		++					++
	CLEAN-setral-FD (Spray)	nettoyant haute performance H1 limpiador de alto desempeño H1	-5 à +50 °C -5 a +50 °C		+		H1, kosher, halal	+		++		++					+++
	CLEAN-setral-EDK (Spray)	nettoyant décapant à froid removedor de pintura en frío	-10 à +40 °C -10 a +40 °C							++							
	CLEAN-setral-SR (Spray)	nettoyant moussant universel limpiador en espuma amigable con las superficies	+5 à +30 °C +5 a +30 °C				A1	++		++							++++
	CLEAN-setral-SU (Spray)	nettoyant dégraissant universel limpiador multi-proposito	-40 à +40 °C -40 a +40 °C					+		++		++					
TRAVAIL DES MÉTAUX METALURGIA	CUT-setral-SSZ 221 (Spray)	huile de coupe synthétique aceite sintético de corte	-5 à +150 °C -5 a +150 °C	+		++		++							++		
	PRO-setral-11 X (Spray)	protection anticorrosion cireuse longue durée cera de protección prolongada contra la corrosión	-40 à +70 °C -40 a +70 °C	++				+									
PROTECTION ANTICORROSION PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN	PRO-setral-ACS (Spray)	protection anticorrosion cireuse cera de protección contra la corrosión	-30 à +80 °C -30 a +80 °C	++				+									
	PRO-setral-FD (Spray)	protection anticorrosion H1 agente protector contra la corrosión H1	-30 à +70 °C -30 a +70 °C	++			H1, kosher, halal	+									
	PRO-setral-KS (Spray)	fluide multifonction fluido multi proposito	-40 à +80 °C -40 a +80 °C	++	++	+		+	++	+			+	++		+	
	PRO-setral-PL 941 (Spray)	protection anticorrosion graisseuse protector tipo grasa contra la corrosión	-20 à +120 °C -20 a +120 °C	++				+									
	FLUID-setral-FKR (Spray)	huile multifonction H1 aceite universal	-10 à +100 °C -10 a +100 °C	+	++	+	H1, kosher, halal	++									+
HUILLES ACIETESS	FLUID-setral-INT (Spray)	fluide spécial haute température fluido especial para altas temperaturas	-30 à +220 °C (court terme +250 °C) -30 a +220 °C (durante poco tiempo +250 °C)		++	++	H1, kosher, halal	++			++						
	FLUID-setral-SHT 260 MT (Spray)	huile pour chaînes haute température aceite para cadenas expuestas a altas temperaturas	-30 à +250 °C -30 a +250 °C	++	++	++		+								++	
	FLUID-setral-SHT 4500 MT (Spray)	huile adhérente lubricante adhesivo	-5 à +200 °C (court terme +220 °C) -5 a +200 °C (durante poco tiempo +220 °C)	++	++	++		+									++
	FLUID-setral-STG 220 FD (Spray)	huile haute température H1 aceite H1 para cadenas expuestas a altas temperaturas	-20 à +260 °C -20 a +260 °C	++	++	++	H1, kosher, halal	+									++
	GLIS-setral-FD (Spray)	huile fine H1 aceite refinado H1	-20 à +80 °C -20 a +80 °C	+	+	+	H1, kosher, halal	++	+	+		++				+	
	GLIS-setral-SQ (Spray)	excellent dégrippant excelente removedor de óxido	-20 à +80 °C -20 a +80 °C	++	+	+			++				+	++			
	setral MULTI SILI (Spray)	huile lubrifiante à séchage rapide aceite lubricante no pegajoso	-40 à +150 °C -40 a +150 °C		++	+	H1, kosher, halal	++				++					
	setral PLASTOLUB GK (Spray)	huile pour chaînes et câbles aceite lubricante para cadenas y cables	-20 à +80 °C -20 a +80 °C	++	++	+											++
	setral TS (Spray)	agent démoulant sans silicose agente desmoldante libre de silicona	-10 à +80 °C -10 a +80 °C	+	+			++				++					
	SI-setral-5 X (Spray)	huile multifonction à base de silicose aceite multipropósito con silicona	-40 à +200 °C -40 a +200 °C	+	++	+	H1, kosher, halal	++				++					
GRAISSES GRASAS	SYN-setral-54 NF (Spray)	graisse synthétique au MoS ₂ grasa sintética con MoS ₂	-20 à +180 °C -20 a +180 °C	++	++	++										+	
	SYN-setral-CA/C2-400 FD (Spray)	graisse H1 pour charges élevées grasa para altas cargas	-30 à +170 °C -30 a +170 °C	++	++	++	H1, kosher, halal	++									
PATÉS PASTAS	MI-setral-7 NR (Spray)	pâte de montage au MoS ₂ pasta de montaje con MoS ₂	-25 à +450 °C -25 a +450 °C		++	++							++		+		
	MI-setral-9 M (Spray)	pâte de montage sur base aluminium pasta de montaje con aluminio	-30 à +1180 °C -30 a +1180 °C	+	++	++							++				
VERNIS DE GLISSEMENT RECUBRIMIENTOS	DIO-setral-57 N (Spray)	verniss de glissement à base de MoS ₂ et séchant à l'air libre recubrimiento con MoS ₂ , de secado al aire	-200 à +450 °C (sous vide +500 °C) -200 a +450 °C (bajo vacío +500 °C)		++	++		++			++		++		+		
	setral-AS/N (Spray)	verniss de glissement haute performance sur base céramique recubrimiento cerámico de alto desempeño	-40 à +220 °C -40 a +220 °C		++	++		+			++						